

חידוש ושימור עץ <

WOODWASH™

THE ONE DAY DECK

מחדש עץ דהוי

תכונות

מראה	נוזל כחלחל שקוף
משקל סגולי	1.01
נקודת רתיחה	212°F-32°C
נקודת קפיאה	32°F-0°C
PH	13.0<
תכולת VOC	0g/L
נקודת התלקחות	N/A
צמיגות	N/A
חיי מדף	24 חודשים
כיסוי (תיאורטי)	בין 20 ל-50 מ"ר

Woodwash™ מחדש במהירות משטחי עץ דהויים ומאפירים המוצבים בחוץ. Woodwash™ מסיר סיבי עץ מאפירים, צביעה כושלת, פגמים בצבע, כתמי שמש, כתמי מים, טחב ועובש. השתמש ב-Woodwash™ להחזרת העץ לצבעו המקורי ולהכנת המשטח לציפוי מחדש.

מאפיינים

1. נוסחה מבוססת מים
2. מסיר סיבי עץ מאפירים, צביעה כושלת, כתמי מים, טחב ועובש
3. בטוח לשימוש עם עץ מעובד וצבעי עץ
4. מחדש את העץ על ידי הסרת סיבים פגומים

יתרונות

1. לא מכיל כלור
2. ניתן לניקוי במים
3. מתכלה
4. קל לשימוש
5. פועל מיידית
6. יחס ערבוב (עד) 1:3

שימושים נפוצים

המוצר Woodwash™ של Biowash הוא מוצר המסיר ביעילות עץ דהוי ומאפיר, טחב, עובש, כתמי שמש וכתמי מים. הנוסחה מבוססת מים ואינה פוגעת בצמחייה סמוכה, וניתן לנקותה במהירות ובקלות.

ניתן לשימוש על:

- משטחי עץ (דקים)
- גדרות עץ
- מסילות עץ
- חיפויי עץ
- בתי עץ
- כל משטח עץ דהוי

הטכנולוגיה

חברת נפייר (Napier) עוסקת בפיתוח חלופות, ידידותיות לסביבה ובטוחות לעובד, לכימיקלים הקשים ולעתים אף הרעילים המשמשים את תעשיית הציפויים. נפייר מחזיקה בפטנטים רבים עבור המוצרים החדשניים אותם פיתחה.



גגות | רעפים | פרגולות | דקים | גלריות | גדרות | בתי עץ | צימרים | מחסנים | חיפויים



סיני דהם: את עקרון 2000, צומת ביל"ו, 9376555-08
 סיני מרכז: רח' החרש 10 אזור התעשייה ב', נווה
 נאמן, הוד השרון, 09-7444766 סיני צפון: כביש
 חדרה עפולה, חדרה (מול מתנה 80), 04-6178555

www.eza.co.il | info@eza.co.il

THE ONE DAY DECK

מחדש עץ דהוי

אמצעי זהירות

המנע מבליעה וממגע בעור או בעיניים. לבש ציוד מגן אישי. משטחי הפרוייקט חלקלקים במיוחד.

עזרה ראשונה

במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף במים במשך 30 דקות. במקרה של בליעה יש לשתות מיץ פירות ולפנות לרופא.

סילוק לאשפה

יש להשליך לאשפה את שאריות המוצר בהתאם לתקנות הסביבתיות הרלוונטיות.

המלצות לקבלן

המוצר Woodwash™ מיועד למשטחי עץ דהויים הממוקמים בחוץ. למשטחים דהויים במיוחד יש להשתמש במוצר ללא דילול. ניתן להשתמש בדילול מסוים עבור עץ מאפיר מעט. לניקוי עץ צבוע או מוכתם יש להשתמש במוצר SIMPLE WASH™. להסרת כתמים או צבע עץ יש להשתמש במוצרים Stripex® או Stripex-L® משטחי עץ דהויים במיוחד עשויים להראות סיבויים לאחר שטיפת ה-Woodwash™. הברשה מיידיית בכיוון המרקם מסייעת בהסרתם של סיבים חופשיים. עץ עשיר בטאנין עלול להתכהות במהלך החידוש. תופעה זו היא זמנית. השימוש ב-Woodwash™ לחידוש עץ לפני צביעתו מסייע לחדירה שווה. התוצאה היא גימור עמיד יותר, אחיד, ובעל מראה טבעי.

אחריות

אחריות היצרן והמשווק בכפוף לכל כתב אחריות מפורש, מוגבל אך ורק להחלפתו של כל מוצר המוכח כפגום. תביעות יש להגישה תוך שנה אחת מיום הקניה תוך הצגת הוכחת קניה. היצרן והמשווק אינם נושאים בכל אחריות לפגיעה, עלות עבודה או נזק ישיר, אקראי או עקיף כלשהו.

איזור בדיקה

בדוק תמיד את החומר באזור נסתר לפני השימוש. בדיקה זו תאפשר לבדוק את יחס הדילול המתאים ואת התאמת המוצר למשטח.

הכנות

וודא שכל משטחי הפרוייקט יבשים יחסית. יש לצפות רק במידה וטמפרטורת העץ גבוהה מ-10°C. הגן על משטחים סמוכים מפני מגע עם Woodwash™. מתכת חשופה, צבע וצבעי עץ עלולים להפגע. הרטב מראש צמחייה סמוכה לפני ריסוס. חשיפה לתרכיז עלולה לצרוב את העלים אולם שטיפת המשקעים הנותרים אינה מזיקה לצמחים או לשורשים.

הוראות שימוש

1. דלל את ה-Woodwash™ ביחס של ליטר חומר ל-3 ליטר מים. ניתן להשתמש ללא דילול לצביעה כושלת או עץ מאפיר מאוד.

2. רסס באמצעות מרסס גינה משולב משאבה או בעזרת מברשת או רולר. על משטחים אנכיים יש לרסס את ה-Woodwash™ מלמטה כלפי מעלה.

3. נער קלות בעת הצורך, השתמש במברשת קשיחה או במטאטא רצפה להסרת המשקעים הנותרים. עבוד בכיוון המרקם כדי למנוע ככל הניתן "שערות" על גבי משטח העץ.

4. שטוף במים את העץ בכיוון המרקם באמצעות צינור גינה או שוטף בלחץ של 500-1200 psi. שים לב כי עץ ישן יותר או דהוי במיוחד עשוי להמשיך להיות קשיח או סיבי לאחר חידוש. ייתכן ויש צורך בשיוף נוסף להשגת המראה הנדרש.

שים לב: המוצר Woodwash™ פועל במגע ראשון. שטוף את העץ היטב במים לאחר ריסוסו ב-Woodwash™.

כיסוי

20-50 מ"ר לליטר בהתאם למשטח ושיעור הדילול במים.

גגות | רעפים | פרגולות | דקים | גלריות | גדרות | בתי עץ | צימרים | מחסנים | חיפויים