



סניף חדרה ת.ד. 3144, חדרה
 38200 (מול מחנה 80)
 טל' 04-6276555
 פקס' 04-6275630
 סניף הוד השרון רח' החרש 10
 אזור תעשייה ב' מזה באמן
 טל' 09-7444766
 פקס' 09-7444787
 ע.צ.ה. תעשיות ומסחר (1998) בע"מ

מפרט כללי לביצוע דק איפאה

סוג העץ :

איפאה ברזילאי, IPE (PAU D'ARCO), מזן מרלו, רוקסו או טבאקו.
 חתך העץ 20/140 מ"מ או 20/90 מ"מ.
 על המתקין להציג אישורים מתאימים מספק החומר לגבי מקוריות החומר.

תשתית :

סרגלי עץ מחוטים בלחץ עפ"י תקן, מעץ אורן או מעץ פניני לבן.
 על המתקין להציג אישורים מתאימים לביצוע חיטוי עפ"י תקן.
 מרחק בין סרגלי התשתית (מרכז-מרכז) 40 ס"מ.
 מומלץ לאפשר מרחק אוורור מקסימאלי בין הדק לפני הקרקע. יש להקפיד על ניקוזים למניעת מצב של מים עומדים. במידה ואין משטח בטון מתחת לדק (אין חובה לבצעו) יש להקפיד על הנחת יריעה גיאוטכנית למניעת צמיחת עשבים בין לוחות הדק.

משטח הדק :

הלוחות יונחו במרחק של כ-4 מ"מ ביניהם (להתפשטות וניקוז).
 כל לוח יעוגן לסרגלי התשתית שמתחתיו ב- 2 ברגים בקוטר 6 מ"מ לפחות. מומלץ להשתמש בבורגי סגסוגת אבץ או בורגי ראש שקע.
 במקרה של התקנה סמויה (ללא ברגים במשטח העליון) יעשה שימוש במחברי TIGER CLAW, Ipe-Clip או COBRA בהתאם להנחיות היצרן.
 מומלץ כי רוחב הלוחות בהתקנה סמויה לא יעלה על 10 ס"מ.

פרזול :

כל הפרזול יהיה מגולוון.

צבע :

מומלץ לצבוע בשמן מסוג NATURAL DECK OIL של חברת NAPIER.
 יש לבצע הכנה מוקדמת לצביעה עם נפייר MILL GLAZE.



באתי באלף העץ, קניתי באלף הצה !